

Sikring og vedlikehold av fartøy



Sikring av fartøy



Sikring av fartøy




Sikring av fartøy



Sikring av fartøy



- Faktaarket «opplag på sjøen»
 - Tildekking, inneklima, frostsikring,++
 - Tildekking
 - Ra kan gi støtte!



Vedlikehold av fartøy

- FDV plan
 - Forutsetninger for en god plan:
 - Kunnskap om fartøyet
 - Tilstand
 - Tidligere bruk
 - Sertifiseringer og evt pålegg fra SD
 - Tilgjengelige ressurser
 - Økonomi
 - Egen kompetanse og kapasitet

Vedlikehold av fartøy



- Faktaark om vedlikehold.
- <http://bredalsholmen.no/>

Vedlikehold av fartøy



Vedlikehold av fartøy



- Forebygging:
 - Tildekking
 - Men også lufting og avfukting
 - Jevnlig ettersyn
 - Rydding og rengjøring
 - Ta på land unødvendig utstyr
 - Hold det reint ombord










Vedlikehold av fartøy

- Overflatebehandling
 - Å holde fuktigheten ute
 - Men diffusjonsåpne malingssystemer
 - For treverk:
 - Linoljebasert malingssystem
 - Linolje
 - Tjære
 - (Se eget faktaark)
 - For stål:
 - Epoksybasert
 - Tørre og rene flater.



Vedlikehold av fartøy

- Grundig forarbeid
- For stål:
 - Fjern all rust (så mye som mulig)
 - Påfør første strøk umiddelbart
 - Sinkprimer krever helt rustfrie flater.
 - Som første strøk kan brukes en primer som reagerer kjemisk med rust, eller et mellomstrøk med epoksybasert maling.
 - Mal nagler og plateskjøter med kost første strøk.
 - Bruk 2 mellomstrøk og ett toppstrøk.